PUERTA ABATIR
INDUSTRIAL Modelo CDI



COLD DOOR
PUERTAS ISOTHERMICAS & KIT DE ACCESORIOS
PUERTAS FRIGORÍFICAS

USO INDUSTRIAL



Puerta frigorífica abatir de excelente calidad, especialmente diseñada para instalaciones de uso intensivo de conservación, congelación o túnel.
Es una puerta robusta, duradera, con magnífica eficiencia energética y un mínimo mantenimiento.
Su diseño permite conseguir la máxima estanqueidad en puertas grandes gracias a su cierre de dos puntos.

0°C	Hasta -15°C	Hasta -25°C	Hasta -40°C
Conservación	Baja Temperatura	Congelación	Túnel
espesor 80/100mm	espesor 100mm Resistencia 40 W/m	espesor 120mm Resistencia 40 W/m	espesor 150mm Resistencia 40 W/m

MARCO
- Marco y contramarco construidos en aluminio anodizado y lacado en blanco con tratamiento anticorrosión
- Doble rotura de puente térmico
- Fijación mediante tornillería oculta
- Resistencia calefactora incluida en marcos para baja temperatura y congelación
- Pisadera construida en aluminio reforzado con alojamiento para resistencia en marcos a partir de Baja Temperatura Adaptable a diferentes espesores de panel.

HOJA
- Marco de aluminio anodizado con excelente rotura de puente térmico y acabado imitación inoxidable con tratamiento anticorrosión
- En ambas caras chapa de espesor 0,5/6mm de acero galva-nizado y lacado en blanco, RAL 9003/1006
- Aislamiento PUR/PIR poliisocianurato. D- 40-42kg/m3
- Clasificación al fuego Bs10
- Burlete EPDM de doble alveolo muy flexible a temperaturas negativas

HERRAJES
- Cierre exterior tipo palanca en aluminio lacado y dos puntos de presión
- Maneta interior de aluminio lacado tipo palanca con distintivos reflectantes
- Bisagras de aluminio lacado con rampa de elevación y eje inoxidable
- Tornillería en acero inoxidable A2







OPCIONES

Marco
- Marco bastidor con capilla para paso de canales aéreos
- Marco bastidor para terminación Obra
- Adaptable a paneles de diferente espesores.
- Marco Bastidor contínuo
- Pisadera en acero inoxidable para adaptar a cámaras con suelo panel para varios espesores
- Acabado en anodizado inoxidable gratado repulido

Hoja
- Acabado de la hoja con chapa lacada color, acero inoxidable, pvc, polyester (consultar disponibilidad)
- Protección inferior con chapa aluminio damero, PVC 5mm o chapa de acero inoxidable
- Cerradura homologada con desbloqueo interior
- Visor con cristal tipo climalit de 400x400mm en aluminio para temperatura de conservación

PUERTA ABATIR INDUSTRIAL Modelo CDI



PUERTAS FRIGORÍFICAS

USO INDUSTRIAL

DIMENSIONES BÁSICAS



